



REKOMMENDERADE KAROSSERIPRODUKTER

XM
000-00/5

1

I - ELASTISKT KITT

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE- RANTÖR
- Tätning av platskarvar (efter svetsning): Produkten torkar i vanlig luft och kan övermålas	ZCP 830.183 A		A1	RES. DEL.
- Tätning av plåtskarvar innan punktsvetsning. - Tätning av rutor med gummilist Produkten torkar inte. Kan ej övermålas			A2	
Limning av rutor GURIT: Komplett tvåkomponentssats Komplett enkomponentssats Patron med munstycke TOGOCOLL Komplett enkomponentssats Patron med munstycke-	ZCP 830.185 A ZC 9867511 U ZC 9867447 U ZCP 830.194 A ZCP 830.195 A		A3	RES. DEL.
- Tätning av infattning (kitt i patron, färg: klar). Låt torka ca. 1 tim. i 20°C före målning	ZCP 830.183 A		A4	RES. DEL.

II - FÖRFORMADE KITTSTRÄNGAR - LJUDISOLERANDE PLATTOR

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE- RANTÖR
- Fyllnadskitt för tätning mellan ihopskruvade delar (flyglar): stryk på plåten vilken ska vara förbehandlad (grundad eller lackerad)				
- Rund sektion	ZCP 830.118 A ZPC 830.119 A ZPC 830.120 A		H1 (06 mm)	RES. DEL.
			H2 (ø13 mm)	RES. DEL.
- Rektangulär sektion	TEROSTAT 7 8573 Prestik S.S		H3 (020 mm)	RES. DEL.
			H4 (2 x 18)	TEROSON 3M FRANCE BOSTIK
- Ljudisolerade plattor (självhäftande). Sättes på förbehandlad plåt (grundad eller lackerad)	ZPC 830.028		H5 (250 x 500)	RES. DEL.



III - LIMPRODUKTER

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE-RANTÖR
- Limning av glas-metall (backspeglar, nedre delen av dörrutor)	ZC 9865561 U ZC 9856689 U		B1	RES. DEL.
- Limning av klädsel (tyg, matta, filt)	1410 sc 1236 N 66		B2	BOSTIK 3M FRANCE TEROSON
- Limning av dörrfoder	ZC 9867672 U		B3	RES. DEL.
- Limning av syntetmaterial SMC och BMC. på metall eller på syntetmaterial Burk 250 ml (tvåkomponent epoxilim CIBA) Patron 500 ml	ZPC 830.009 ZCP 830.129A		B4	RES. DEL.
- Limning av plast (plashöljet på backspeglarna)	ZC 9856105 U		B5	RES. DEL.
- Limning av monogram, dekorlister Dubbelhäftande stripes	ZPC 830.026		B6	RES. DEL.
- Limning av termoformat inredningsmaterial	ZC 9867447 U ZCP 830.195A		B7	RES. DEL.
- Limning plåt mot plåt. Tillåter punktsvetsning före torkning. Burk Tvåkomponentslim CIBA Patron	ZCP 830.129 A. ZCP 830.009		B8	RES. DEL.
- Kittförsegling av ytor efter klistring med produkt "B8".	ZCP 830.130 A		B9	RES. DEL.

IV - FETT

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE-RANTÖR
- Universalsmörjmedel på molybdendisulfidbas	M.O.		G5	TEROSON
- Universalfett	TOTAL MULTIS M.S.		G6	TOTAL C.F.F



REKOMMENDERADE KAROSSERIPRODUKTER

XM
000-00/5

3

V - SKYDDSPRODUKTER

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE- RANTÖR
- Svetsprimer att användas vid punktsvetsning (anbringas mellan plåtarna).	METAL SPRAY ZINC		C7	CEPAC
- Underredsbehandling mot rost. Sprutas på när plåten är förbehandlad.	ZCP 830.029 ZCP 830.189 A		C1	RES. DEL.
Skydd för dörrinfattningar samt öppningsfals på baklucka. Läggs på behandlad plåt.	ZC 9867264 U		C2	RES. DEL.
- Grundning mot stensprut.			C3	
- Skydd mot stensprut. Läggs på behandlad plåt Kan övermålas efter en halv timme vid 20°C.	ZCP 830.031 (Vit) ZCP 830.191 A		C4	RES. DEL.
Hålrumsbehandling. Spruta genom de öppningar som är avsedda för ändamålet	ZCP 830.030 ZCP 830.190 A		C5	RES. DEL.
- Polyurethanskum för hålrum (patron)	ZCP 830.192 A		C6	RES. DEL.

VI - LAGNING AV SYNTETMATERIAL (SMC)

ANVÄNDNING OCH DATA	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE- RANTÖR
- Lagning av småskador, repor, självhäftande lager (Polyesterkitt med glasfiber "V. 11")	ZCP 830.004			RES. DEL.
- Reparation av skador på ytan (reparationsetui).	ZCP 830.006			RES. DEL.
- Glasfiberväv, 225 g/m ²	ZCP 830.007			RES. DEL.
- Glasfiberväv, 25 g/m ²	ZCP 830.008			RES. DEL.


4

XM
000-00/5**REKOMMENDERADE
KAROSSERIPRODUKTER**

0



VI - TVÄTTMEDEL

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT	SYMBOL	BET.	LEVE- RANTÖR
- Tvättning av ytor innan limning	SUPERCLEAN ZC 9865039 V		J1	RES. DEL.